

2010年12月31日作成-2014年3月31日更新

RemoteDesktop Command覚え書き

rootで実行する 町田総合高校SnowLeopardSVとクライアントSLとMavericksでの例

クライアント機アップデート

```
sudo softwareupdate -i -a
```

音声ボリュームを0に

```
osascript -e 'set volume output volume 0'
```

プロキシを切る

```
networksetup -setwebproxystate Ethernet off
```

プロキシを入れる

```
networksetup -setwebproxystate Ethernet on
```

```
networksetup -setwebproxy "Ethernet" 192.168.1.1 8080
```

クライアント機にテキストを送る例

```
osascript <<EndOfMyScript
```

```
tell application "System Events"
```

```
keystroke "Administrator"
```

```
delay 0.8
```

```
keystroke return
```

```
end tell
```

```
EndOfMyScript
```

・・・とか(ESC=53)

```
osascript <<EndOfMyScript
```

```
tell application "System Events"
```

```
key code 53
```

```
key down {command}
```

```
keystroke ","
```

```
keystroke return
```

```
end tell
```

```
EndOfMyScript
```

Desktopのアイコンの位置のクリア

```
rm /Users/seito/Desktop/.DS_Store
```

もろもろ消す設定例

ムービー消す設定

```
rm -rfd /Users/seito/Movies/*.*
```

ピクチャ消す設定

```
rm -rfd /Users/seito/Pictures/*.*
```

ミュージック消す設定

```
rm -rfd /Users/seito/Music/*.*
```

ダウンロード消す設定

```
rm -rfd /Users/seito/Downloads/*.*
```

デスクトップ消す設定

```
rm -rfd /Users/seito/Desktop/*.*
```

ゴミ箱消す例

```
sudo rm -rf /Users/seito/.Trash/*
```

```
sudo rm -rf /Users/seito/.Trash/*.*
```

クライアント機にバックアップをとる例

```
cp -R /Users/seito/Music/GarageBand/*.band /Users/seito/bkup_i
```

```
cp -R /Users/seito/Desktop/*.band /Users/seito/bkup_i
```

フォルダからサーバへIPアドレスでコピーの例

```
com=$(/sbin/ifconfig | grep 'inet 192.168.0.' | awk '{print $2;}' | awk -F'['.'']' '{print "mkdir Volumes/public/12/"$4"/";}' )
```

```
comcom=$(/sbin/ifconfig | grep 'inet 192.168.0.' | awk '{print $2;}' | awk -F'['.'']' '{print "cp -R /Users/seito/12/* /Volumes/public/12/"$4"/";}' )
```

```
}${com}
```

```
}${comcom}
```

・・・とか

```
com=$(/sbin/ifconfig | grep 'inet 192.168.0.' | awk '{print $2;}' | awk -F'['.'']' '{print "mkdir Volumes/public/14/"$4"/";}' )
```

```
comcom=$(/sbin/ifconfig | grep 'inet 192.168.0.' | awk '{print $2;}' | awk -F'['.'']' '{print "cp -R /Users/seito/Desktop/web14/* /Volumes/public/14/"$4"/";}' )
```

```
}${com}
```

```
}${comcom}
```

・・・とか

```
comcom=$(/sbin/ifconfig | grep 'inet 192.168.0.' | awk '{print $2;}' | awk -F'['.'']' '{print "cp -R /Users/tanabe/Desktop/web14/* /Volumes/public/14/"$4"/";}' )
```

ユーザ作成の例

```
sudo dscl . -create /Users/student
```

```
sudo dscl . -create /Users/student RealName student
```

```
sudo dscl . -create /Users/student UniqueID 611
```

```
sudo dscl . -create /Users/student PrimaryGroupID 601
```

```
sudo dscl . -create /Users/student NFSHomeDirectory /Users/student
```

```
sudo dscl . -create /Users/student UserShell /bin/bash
```

```
createhomedir -b -u student
```

```
sudo dscl . -passwd /Users/student tankyu
```

隠しファイルを表示/非表示の例

・表示

```
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool yes
```

・非表示

```
defaults delete com.apple.finder AppleShowAllFiles
```

・その後

```
killall Finder
```

Safari設定更新

```
defaults write com.apple.Safari ApplePersistenceIgnoreState YES
defaults write -g ApplePersistenceIgnoreState YES
```